



1020

06

**Prohlášení o vlastnostech č.3/2017**

**Výrobek:** Kamenivo do betonu  
**Typové označení:** drcené kamenivo EN 12 620 : 2002 + A1 : 2008  
**Výrobce:** Stavební recyklace s.r.o., Chebská 53 356 01 Sokolov, IČ:26358701  
**Zplnomocněný zástupce:** Jiří Mutínský, jednatel, Chebská 53 356 01 Sokolov  
**Systém posuzování a ověřování stálosti vlastnictví:** 2+  
**Oznámený subjekt:** TZUS Praha, s.p. Prosecká 811/76a, Praha 9  
č.NB 1020 vydal Osvědčení o shodě řízení výroby č.1020-CPR-040 025012

**Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

<b>Frakce kameniva:</b>	0-2	4-8	8-16	16-32
<b>Tvar zrn:</b>	NPD	SI 40	SI 40	SI 40
<b>Obj.hmotnost Mg/m<sup>3</sup>:</b>	2,64	2,68	2,68	2,64
<b>Kvalita jemných částic:</b>	vyhovuje	NPD	NPD	NPD
<b>Odolnost proti drcení:</b>			LA 30	
<b>Odolnost proti ohladitelnosti:</b>			PSV 50	
<b>Odolnost proti obrusu:</b>			NPD	
<b>Odolnost proti otěru:</b>			M 15	
<b>Chloridy:</b>			0,011	
<b>Sírany rozpustné v kyselině:</b>			AS 0,2	
<b>Celková síra:</b>			vyhovuje mezím	
<b>Složky, které ovlivňují tuhnutí a tvrdnutí betonu:</b>	neobsahuje	NPD	NPD	NPD
<b>Objemová stálost:</b>			NPD	
<b>Nasákavost vosou WA 24</b>	2,4	1,3	0,9	0,6
<b>Radioaktivní záření:</b>			NPD	
<b>Uvolňování těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků:</b>			NPD	
<b>Uvolňování jiných nebezpečných látek:</b>				Index hmotnosti aktivity I>1 ; I<2 – není určeno do obytných nebo pobytových místností

**Trvanlivost vůči zmrazování a rozmrazování:** F 1

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

**Jménem výrobce:** Jiří Mutínský, jednatel  
Sokolov dne 1.7. 2017

**Stavební recyklace s.r.o.**  
Chebská č.p. 53, 356 01 Sokolov  
IČ: 26358701 DIČ: CZ26358701  
tel.: 352 467 294 tel./fax: 352 624 722